



Scotcheuse Compact Fermeture Dessus Dessous



Compact DD

- Peinture époxy
- Longueur avec table d'entrée : 1400 mm
- Largeur : 970 mm
- Hauteur réglable : de 550 à 800 mm
- Poids : 240 Kg

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- 400 V AC 3P+N+T
- 50 Hz
- 400 W

FERMETURE

- Adhésif
- Largeur 48/50 mm
- Longueur du rabat : de 20 à 50 mm

DIMENSIONS DES CARTONS

- Longueur x largeur x hauteur :
- minimum : 150 x 160 x 120
- maximum : infini x 600 x 550

OPTIONS

- Version inox
- Convoyeur extensible
- Table de sortie à rouleaux
- Sabot de maintien carton

Descriptif

- Fermeture des rabats supérieurs et inférieurs du carton par ruban adhésif
- Idéale pour les fermetures de séries de cartons aux dimensions constantes
- Entraînement par double courroies dessus/dessous
- Vitesse des bandes : 25 m/mn
- Pilotage par armoire électrique à basse tension



Réglages

- Réglages en hauteur par manivelle
- Réglage en largeur par positionnement manuel des guides inox
- Livrée avec 2 têtes de scotchage
- Pieds réglables pour mise à hauteur de 550 à 800 mm



Equipement

- Pieds réglables et roulettes
- Table d'entrée de 450 mm
- Rouleaux libres acier Ø 40 mm



FILPACK industrie SAS

ZI Les Gaudières
21-23, rue de la Plaine
37390 METTRAY - France

Tél +33(0)2 47 41 02 51

Fax +33(0)2 47 41 02 47

contact@filpackindustrie.fr



Toutes les infos sur

www.filpackindustrie.fr