




Scotcheuse Compact Plus



Compact Plus

- Peinture époxy
- Longueur avec table entrée : 1520 mm
- Hauteur réglable : de 700 à 950 mm
- Poids : 150 Kg

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- 400 V 3PN+T ou Mono
- 50 Hz
- 400 W

FERMETURE

- Adhésif
- Largeur 48/50 mm
- Longueur du rabat : 20 à 50 mm

DIMENSIONS DES CARTONS


- Longueur x largeur x hauteur :
- minimum : 150 x 110 x 150
- maximum : infini x 500 x 530

OPTIONS

- Convoyeur extensible
- Table à rouleaux de sortie 400 mm
- Sabot de maintien carton

Descriptif

- Fermeture des rabats supérieurs et inférieurs du carton par ruban adhésif
- Idéale pour les fermetures de séries de cartons aux dimensions constantes
- Presseur latéraux pour un meilleur maintien et fermeture des rabats supérieurs du carton.
- Utilisation de 2 moteurs pour l'entraînement des 2 bandes latérales
- Vitesse des bandes : 25 m/mn
- Pilotage par armoire électrique à basse tension



Réglages

- Réglages en hauteur et en largeur par manivelle
- Livrée avec 2 têtes de scotchage
- Pieds réglables pour mise à hauteur de 700 à 950 mm



Equipement

- Pieds réglables ou roulettes
- Convoyeur d'entrée/sortie de 400 mm avec rouleaux libres acier Ø 40 mm

FILPACK industrie SAS

ZI Les Gaudières
21-23, rue de la Plaine
37390 METTRAY - France

Tél +33(0)2 47 41 02 51

Fax +33(0)2 47 41 02 47

contact@filpackindustrie.fr

Toutes les infos sur



www.filpackindustrie.fr